

TERMÉKISMERTETŐ

www.eurotrade21.hu

Halosol 6

Készült: 2004.01.

Kiadva: 2008.03.01.

Egykomponensű halogenizálószer

- Gumi-, TR-, TPR-, és latex talpak előkészítéséhez
- Fluoreszkáló (a gyártás ellenőrzéséhez)

TECHNIKAI ADATOK

Bázis	Halogénsav-származék, oldószeres
Szín	színtelen
Sűrűség	kb. 0,9 g/cm ³
Viszkozitás	kb. 5 mPas
Száradási idő	60 perc
A kezelt anyagok tárolási ideje	3 nap – 3 hét (anyagfüggő)

FELDOLGOZÁS

Feldolgozási hőmérséklet

A Halosol 6-ot, a ragasztóanyagot és a ragasztandó alkatrészeket ne használjuk +18°C alatt. Az enyhén lehűlt Halosol 6-ot melegítsük fel (ne használjunk nyílt lángot) és felhasználás előtt keverjük fel.

Előkészítés

A Halosol 6 felhasználásra kész

A gumi és latex talpakat lehetőség szerint ragasztási felületen borzoljuk és portalanítjuk úgy, hogy az esetleges festék és formaleválasztó réteget is eltávolítjuk.

Tapadási probléma esetén a TR talpakat megmunkálás előtt Körasolv KS-sel mossuk le.

Felhordás

A Halosol 6 felhordása műanyag szőrű, fémmentes ecsettel történjen. Fontos, hogy a Halosolt egyenletesen, de ne túl vastagon hordjuk fel, különben a ragasztóréteg ereje a többlet miatt csökken.

A halogenizált felület a művelet során UV-lámpa alatt ellenőrizhető (fluoreszkáló összetevő).

A halogenizált talpakat 60 perc száradási idő elteltével bármely PU-alapú Körplast sorozatú ragasztóval ragaszthatjuk.

OLDÓ- ÉS TISZTÍTÓSZER

Körasolv CA, Körasolv M

EGYÉB INFORMÁCIÓK

Felhordás

Fémmentes ecsettel

Tárolás

6 hónapig eltartható +18°C-on.

A munkahelyi tárolóedényt és a készítmény csomagolását mindig tartsuk jól lezárva, így az oldószer elpárolgását elkerülhetjük.

BIZTONSÁG

A termék helyes kezelésével kapcsolatban kérjük, vegye figyelembe a biztonsági adatlap instrukcióit és a termék csomagolásán található címke biztonsági utalásait. Különösen ügyeljen a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó rendelkezésekre és a hulladék ártalmatlanítás előírásaira. A biztonsági adatlapot mindig tartsa elérhető helyen, mert értékes utalásokat tartalmaz a hulladék helyes ártalmatlanításával kapcsolatban és baleset esetén szükséges tennivalókra vonatkozóan.

KISZERELÉS

5 kg-os műanyag kanna

TERMÉKSZÁM

C 89001

A biztonságtechnikai adatokkal kapcsolatban kérjük, vegye igénybe a biztonsági adatlapot.

Gyártó: KÖMMERLING CHEMISCHE FABRIK GMBH & CO.
Postfach 2165 D-66929 Pirmasens, Zweibrücker Straße 200 D-66954 Pirmasens
Telefon: 0049 6331 56-27 16 Telefax: 0049 6331 56-21 35

Rámutatunk arra, hogy a megadott értékek a laborban keletkeztek, ezeket a feldolgozás gyakorlati feltételeinek és az Ön egyéni termékeinek figyelembevételével még egyszer saját tapasztalat alapján felül kell vizsgálni. Ez az utalás nem a jótállás hiányából ered. A jótállás változatlanul garantálja termékeink magas minőségét.