

TERMÉKISMERTETŐ

www.ragasztastechnika.com

IRUTEX D 60 ST

Készült: 2015.12.

Kiadva: 2019.09.

Vízbázisú natúr latex ragasztó, módosított.

- Felsőréssz anyagok előkészítéséhez és kasírozásához
- Fedőtalp bélés beragasztásához
- Parafa és filcbetétek ragasztásához
- Szórható és hengerezhető
- Alacsony viszkozitású

TECHNIKAI ADATOK

Bázis:	natúr latex, oldószermentes
Szín:	tejfehér
Sűrűség:	kb. 0,94 g/cm ³
Szárazanyagtartalom:	kb. 60%
pH-érték:	kb. 10
Viszkozitás 20°C-on:	kb. 20 sec/4R

FELDOLGOZÁS

Feldolgozási hőmérséklet

A ragasztóanyagot és a ragasztandó alkatrészeket ne használjuk +16°C alatt.

Az enyhén lehűlt ragasztóanyagot melegítsük és keverjük fel.

A ragasztóanyagot védjük a fagytól, különben a termék használhatatlanná válik.

Munkaelőkészítés

A ragasztandó alkatrészeknek tisztának, száraznak, por- és zsírmentesnek kell lenniük.

Egyoldalas nedvesragasztás

Az **Irutex D 60 ST** ragasztóanyagot egyenletesen felhordjuk a ragasztandó felületek egyikére.

A másik ragasztandó alkatrészt a még nedves ragasztórétegre helyezük, majd nagy nyomással préseljük.

Kontaktragasztás

Az **Irutex D 60 ST** ragasztóanyagot egyenletesen felhordjuk mindkét ragasztandó felületre, majd a száradási idő elteltével (kb. 15 perc, amikor a ragasztófilm átlátszó, transzparens lesz) az alkatrészeket illesztjük, majd gondosan préseljük. A présnyomás függ az anyagok keménységétől.



OLDÓ- ÉS TISZTÍTÓSZER

KÖRASOLV CA / víz

EGYÉB INFORMÁCIÓK

Felhordás

Szórópisztollyal, felhordó hengerrel vagy ecsettel

Tárolás

9 hónapig eltartható +18°C-on.

A munkahelyi tárolóedényt és a gyári csomagolást mindig tartsuk jól lezárva, így a víz elpárolgása miatti besűrűsödést elkerülhetjük.

BIZTONSÁG

A termék helyes kezelésével kapcsolatban kérjük, vegye figyelembe a biztonsági adatlap instrukcióit és a termék csomagolásán található címke biztonsági utalásait. Különösen ügyeljen a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó rendelkezésekre és a hulladék ártalmatlanítás előírásaira. A biztonsági adatlapot mindig tartsa elérhető helyen, mert értékes utalásokat tartalmaz a hulladék helyes ártalmatlanításával kapcsolatban és baleset esetén szükséges tennivalókra vonatkozóan.

KISZERELÉS

10 kg műanyag kanna

A biztonságtechnikai adatokkal kapcsolatban kérjük, vegye igénybe a biztonsági adatlapot.

Gyártó: H.B. Fuller, Isar-Rakoll, S.A.
Estrada Nacional 13
PT-4486-851 Mindelo - Vila do Conde
+351 229 288 200

Rámutatunk arra, hogy a megadott értékek a laborban keletkeztek, ezeket a feldolgozás gyakorlati feltételeinek és az Ön egyéni termékeinek figyelembevételével még egyszer saját tapasztalat alapján felül kell vizsgálni. Ez az utalás nem a jótállás hiányából ered. A jótállás változatlanul garantálja termékeink magas minőségét.

