

MŰSZERFAL RAGASZTÁS

Műszerfal bőrözésnél két alapvető feltételnek kell megfelelnie a ragasztóanyagnak:

- Magas hőállóság
- Kiváló tapadás a műszerfal műanyag felületéhez

KÖRAPLAST SF

Univerzálisan felhasználható, oldószertartalmú, egy- és kétkomponenses poliuretán ragasztóanyag.



Tulajdonságok:

- Különösen alkalmas extrém, szélsőséges igénybevételeknek kitett kötésekhöz
- Hidegragasztás a ragasztóanyag felhordásától számított 15-20 percen belül lehetséges
- Magas hőállóság
 - Bőr, PVC, PUR, gumi és műanyag anyagok ragasztásához az jármű- és cipőipar területére

Színe: mattosan átlátszó

Kiszerelési egység: 600 g, 2 kg, 4 kg, 8 kg

KÖMMERLING
...a biztos kapcsolat

MŰSZERFAL RAGASZTÁS

Ragasztási technológia (Körplast SF)

- műszerfal műanyag felületét durva (pl.: 80-as) szemcsenagyságú vászonnal csiszoljuk fel
- csiszolás után végezzük el a felület aktiválást és a zsírtalanítást; töröljük át a felületeket **KÖRASOLV PU** oldószerrel
- **KÖRAPLAST SF** ragasztóhoz adjunk hozzá 5 % arányban **KÖRACUR TR 280** vagy **TR 400** edzőt, majd gondosan keverjük össze
- kb. 1 perc várakozás után mindkét ragasztási felületre hordjuk fel egyenletesen (W4 szórópisztoly, ecset) a **KÖRAPLAST SF** ragasztóanyagot
- min. 5 perc várakozás után pontosan illesszük a ragasztandó anyagokat, majd préseljük össze / hengerezzük (kb. 30 másodpercig) – illesztés előtt ajánlott felmelegíteni a ragasztóréteget (hőre aktiválás max. 50 °C-on)
- a végleges kikötés 24 óra elteltével jön létre

KÖMMERLING
...a biztos kapcsolat

FELHORDÓ ESZKÖZÖK

Akár oldószeres, akár vízbázisú ragasztóanyagról legyen szó, a helyes felhordásáról mi gondoskodunk.

A **W 4** típusú sűrített levegős **szórópisztoly** előnye, hogy az anyag egy zárt rendszerű, nyomás alatt lévő tartályból kerül felhordásra.

Széles választék áll rendelkezésre a fúvóka méretekből, ezáltal ugyanazon pisztollyal magas és alacsony viszkozitású ragasztóanyagot egyaránt tudunk szórni.

További előnye:

- külön beállítható a körkörös ill. a lapos szóráskép
- szabályozható a felhordandó ragasztó és a levegő mennyisége



KÖMMERLING
...a biztos kapcsolat

FELHORDÓ ESZKÖZÖK

Nagy felületű, folyamatos szórásos munkavégzéshez ajánljuk a **Vol.** vagy **VS** - sorozatú, német gyártmányú **anyagtartályokat**. A nagyobb teljesítményű szóróberendezések amortizációja jelentősen magasabb, ezért ez a beruházás nagyon rövid idő alatt megtérül.

Nyomás alatt lévő anyagtartályok a tartályos szórópisztolyokkal szemben az alábbi előnyökkel rendelkeznek:

- Nincsen megszakítási idő a tartály újratöltése miatt
- Tisztább munkahely
- Jobb kezelhetőség, gyakran zavaró lehet a szórópisztoly tartálya
- Nyomás hatására jelentősen nagyobb a szórókapacitás
- Az egyenletes anyagáramlás javítja a felületi minőséget
- Csökkenti a permetképződést, mert a nyomás alatt áramló anyag hatására alacsonyabb a levegő súrlódása
- Egyszerre több pisztolyt is lehet működtetni (opcionális)

KÖMMERLING
...a biztos kapcsolat

FELHORDÓ ESZKÖZÖK

W 7 A-N típusú **szórópisztoly** kiválóan kombinálható a **Vol.** vagy **VS** - sorozatú, nyomás alatti anyagtartályokkal.



W 7 A-N

Anyagtartály
Vol. - széria



Anyagtartály
VS - széria



KÖMMERLING
...a biztos kapcsolat

Köszönjük figyelmét !

Bízunk benne, hogy ez a rövid bemutatkozás felkeltette érdeklődését.

Bármilyen ragasztástechnikai, műszaki kérdésben szívesen állunk rendelkezésre az alábbi elérhetőségeken:

EUROTRADE 21 Kft

8000 Székesfehérvár, Sereg út 1-5.

Tel: + 36 22 329 841
+ 36 30 627 5583

ragasztas@eurotrade21.hu
<https://ragasztastechnika.com>



KÖMMERLING
...a biztos kapcsolat