

## TERMÉKISMERTETŐ

[www.eurotrade21.hu](http://www.eurotrade21.hu)

### Köratex 263

Készült: 2002.11.

Kiadva: 2008.07.01.

#### Vízbázisú szintetikus latex ragasztó

- Bőr, préselt karton, fa, PUR szivacs és egyéb szintetikus anyagok önmagukhoz, ill. egymáshoz való ragasztásához, kasírozáshoz
- Felsőréz anyagok előkészítéséhez
- Könnyű felületi ragaszthatóság
- Speciálisan szintetikus anyagokhoz
- Szórható

#### TECHNIKAI ADATOK

Bázis	szintetikus-latex, oldószermentes
Szín	fehér
Sűrűség	0,99 g/cm <sup>3</sup>
Viszkozitás	750 mPas
Száradási idő	anyagfüggő
Felhordás	szórópisztollyal vagy ecsettel
Kiadósság:	kb. 100-150 g/m <sup>2</sup>

#### FELDOLGOZÁS

##### Feldolgozási hőmérséklet

A ragasztóanyagot és a ragasztandó alkatrészeket ne használjuk +18°C alatt.

Az enyhén lehűlt ragasztóanyagot melegítsük és keverjük fel.

**A ragasztóanyagot védjük a fagytól, különben a termék használhatatlanná válik.**

##### Előkészítés

A ragasztandó alkatrészeknek tisztának, száraznak, por- és zsírmentesnek kell lenniük.

##### Egyoldalas nedves ragasztás

A Köratex 263 ragasztóanyagot egyenletesen felhordani ragasztandó felületek egyikére.

A másik ragasztandó alkatrészt a még nedves ragasztórétegre helyezni, majd nagy nyomással préselni.

---

## Kontaktragasztás

A Köratex 263 ragasztóanyagot egyenletesen felhordani mindkét ragasztandó felületre, majd a száradási idő elteltével (amikor a ragasztófilm átlátszó, transzparens lesz) az alkatrészeket illeszteni, majd gondosan préselni. A présnyomás függ az anyagok keménységétől.

---

## OLDÓ- ÉS TISZTÍTÓSZER

Körasolv CA  
Hígítás vízzel (max. 5 %)

---

## EGYÉB INFORMÁCIÓK

### Felhordás

Szórópisztollyal, felhordó hengerrel vagy ecsettel

### Tárolás

6 hónapig eltartható +18°C-on.

A munkahelyi tárolóedényt és a ragasztós kannát mindig tartsuk jól lezárva, így a víz elpárolgása általi besűrűsödést elkerülhetjük.

---

## BIZTONSÁG

A termék helyes kezelésével kapcsolatban kérjük, vegye figyelembe a biztonsági adatlap instrukcióit és a termék csomagolásán található címke biztonsági utalásait. Különösen ügyeljen a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó rendelkezésekre és a hulladék ártalmatlanítás előírásaira. A biztonsági adatlapot mindig tartsa elérhető helyen, mert értékes utalásokat tartalmaz a hulladék helyes ártalmatlanításával kapcsolatban és baleset esetén szükséges tennivalókra vonatkozóan.

---

## KISZERELÉS

10 kg-os műanyag kanna

---

## TERMÉKSZÁM

C 63192

**A biztonságtechnikai adatokkal kapcsolatban kérjük, vegye igénybe a biztonsági adatlapot.**

Gyártó: KÖMMERLING CHEMISCHE FABRIK GMBH & CO.  
Postfach 2165 D-66929 Pirmasens, Zweibrücker Straße 200 D-66954 Pirmasens  
Telefon: 0049 6331 56-27 16 Telefax: 0049 6331 56-21 35

Rámutatunk arra, hogy a megadott értékek a laborban keletkeztek, ezeket a feldolgozás gyakorlati feltételeinek és az Ön egyéni termékeinek figyelembevételével még egyszer saját tapasztalat alapján felül kell vizsgálni. Ez az utalás nem a jótállás hiányából ered. A jótállás változatlanul garantálja termékeink magas minőségét.